

FICHA TECNICA

Descrição: LUVA ANTI IMPACTO TPR - NITRILO SANDY

REFERENCIA: 880417

Tamanhos: 9 - 10

Cor: Cinza/branca

Normas CE -EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 (4X44E (P))



Nível de Proteção :

Resistência à abrasão: 4

Resistência ao corte (lâmina): X

Resistência ao rasgo: 4

Resistência à perfuração: 3

Método de resistência ao corte (ISO 13997): C

Proteção contra impacto: P

Características:

Material do forro: HPPE, Nylon, Spandex, Fibra de vidro

Revestimento: Nitrilo

Cor do revestimento: Preto

Cobertura do revestimento: Palma e dedos

Aderência: Arenosa

Gauge: 13

Punho: Malha elástica

Produção (impacto): P

Construção: Malha sem costuras com revestimento

Circularidade do produto: Reutilizável

Alta resistência ao corte → ajuda a proteger as mãos contra lâminas e objetos afiados

Leve e confortável → mais fácil de usar durante longos períodos

Alta resistência mecânica → aguenta abrasão e desgaste

Boa flexibilidade → permite destreza ao trabalhar

Resistente a químicos e humidade → não absorve facilmente líquidos



Machine
Wash



Water Temp
40°C



Do Not
Bleach



Tumble Dry



Low Heat



RECOMENDAR USAR :

Indústria e metal

Manuseamento de chapas metálicas
Corte e montagem de peças
Trabalhos em serralharia

Construção civil

Obras gerais
Montagem de estruturas
Trabalho com ferramentas e materiais abrasivos

Logística e armazém

Movimentação de caixas e materiais
Cargas com arestas ou superfícies rugosas

Indústria de madeira

Corte e manuseamento de madeira
Carpintaria

Manutenção e mecânica

Reparação de máquinas
Montagem/desmontagem de peças

X Não são ideais para:

Produtos químicos agressivos (sem certificação específica)
Altas temperaturas
Trabalhos elétricos (a menos que sejam isolantes certificadas)



LUSOMUNIFIX - Sociedade de Comercialização de Ferramentas,Lda
Estrada José Alves dos Santos, 114 - Armazém B4 | Conceição da Abóboda
2785-298 São Domingos de Rana | Cascais | Portugal
Cotnacto: 214269690